



ПроектПартнер

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ

1. МАКЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ НОСИТЕЛЯХ:

- 1.1. CD (CD-R, CD-RW) и DVD (DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW).
- 1.2. Флеш-картах.
- 1.3. USB-носителях, не требующих дополнительных драйверов.
- 1.4. По электронной почте.

2. МАКЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ:

- 2.1. Adobe Illustrator (.ai, .eps), **не выше версии CS5**.
- 2.2. Adobe InDesign (упакованный, с пониженной версией). Данный файл принимается только в случае необходимости доработки нашими дизайнерами (согласовать с менеджером заказа).

2.3. TIFF. Цветовая модель — CMYK, количество бит на канал — 8 Bits/Channel, разрешение — 300 dpi, без компрессии, слоев и альфа-каналов.

2.4. PDF (сохраненный для печати, без компрессий).

2.5. Макеты, выполненные в программах пакета Microsoft Office, в работу **НЕ ПРИНИМАЮТСЯ**.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- 3.1. Макеты предоставляются в масштабе 1:1.
- 3.2. Наличие доливок (припусков под обрез) от 2 до 5 мм с каждой стороны (в зависимости от вида продукции (для многостраничного издания - не менее 5 мм)).
- 3.3. Лицо и оборот листовой продукции предоставляются в отдельных файлах.
- 3.4. Все макеты должны быть представлены в цветовой модели CMYK.
- 3.5. Черный должен быть 100 %, в одну краску, **НЕ МЕШАННЫЙ**.
- 3.6. Общий лимит краски (Total Ink Limit) не более 280 %.
- 3.7. При наличии красок палитры Pantone предупредить менеджера.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ В ILLUSTRATOR И PDF:

- 4.1. Все шрифты переведены в кривые (Ctrl+Shift+O).
- 4.2. Все изображения должны быть встроены.
- 4.3. Встроенные растровые изображения должны соответствовать п. 2.3. настоящих «Требований к макетам для печати».
- 4.4. Размер макета должен соответствовать дообрезному (т. е. с припусками под обрез).

5. СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ, ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.